



High Pressure Washing Accessories

Mecline &gt;&gt; Idropistole &gt;&gt; Max 35 MPa &gt;&gt; AL55 SWIVEL

**AL55 SWIVEL**

Pistola compensata.  
Minimo sforzo per l'apertura ed il mantenimento della leva.

<b>PRESSIONE NOMINALE</b>	<b>310 bar</b>	<b>31 MPa</b>	<b>4500 psi</b>
<b>PRESSIONE AMMISSIBILE</b>	<b>350 bar</b>	<b>35 MPa</b>	<b>5075 psi</b>
<b>PORTATA NOMINALE</b>		<b>45 l/min</b>	<b>12 USGpm</b>
<b>TEMPERATURA NOMINALE</b>		<b>160 °C</b>	<b>320 °F</b>

**Caratteristiche**

P/N	ENTRATA	USCITA	PESO		PZ.	KIT RIC. GUARN. SWIVEL	PZ.	KIT RICAMBIO	PZ.
			g	oz					
4012309008	SWIVEL G 3/8 F	G 1/4 F	625	22	20	4019900012	20	4019900011	20
4012309010	SWIVEL 3/8 NPT F	1/4 NPT F	627	22,1	50	4019900012	20	4019900011	20
4012309004	SWIVEL M22x1,5	G 1/4 F	643	22,7	20	4019900012	20	4019900011	20
4012309012	SWIVEL G 3/8 M	G 1/4 F	657	23,2	20	4019900012	20	4019900011	20

Cookies

[More info](#)