



T 15/1 (127V)

Os aspiradores de pó da Kärcher foram especialmente desenvolvidos para necessidades profissionais. Com 59 dB(A) é o equipamento mais silencioso da categoria. Ideal para lugares sensíveis a ruído.

1 Proteção contra sobretensão do cabo elétrico

- O fio amarelo Highflex é extremamente resistente, flexível e anti-torções
- Pode ser enrolado em volta do topo do aspirador ou guardado no gancho do fio

2 Armazenamento de acessórios integrado

- Local para guardar na parte de trás para fácil acesso em qualquer situação de limpeza


T 15/1 (127V)

■ Armazenamento de acessórios integrado

Dados técnicos

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Número de Série | 1.355-228.0 | |
| Código EAN | 886622000655 | |
| Vazão de Ar | l/s | 61 |
| Sucção | mbar / kPa | 244 / 24,4 |
| Capacidade do reservatório | l | 15 |
| Potência Máxima | W | 1300 |
| Largura nominal padrão | | 32 |
| Comprimento do cabo elétrico | m | 15 |
| Nível de ruído | dB(A) | 59 |
| Peso | kg | 8 |
| Medidas (c x l x a) | mm | 406 × 320 × 434 |

Equipamento

| | | |
|--|-----------|----------|
| Mangueira de sucção | m | 2,5 |
| Tubo telescópico | | Básico |
| Filtro de papel | | Lã |
| Tobera barredora de suelos conmutable | mm | 285 |
| Material do reservatório | | Plástico |
| Bocal para pisos | | ■ |
| Bocal para cantos | | ■ |
| Bocal para radiadores | | ■ |
| Bocal para estofados | | ■ |

■ Padrão.

T 15/1 (127V) 1.355-228.0

KÄRCHER



| | | Número de Série | Quantidade | Comprimento | Width | Descrição | |
|--|----|-----------------|-------------|-------------|--------|---|---|
| Filtro de ar do escape | | | | | | | |
| Filtro espuma (escape) T 12/1 | 1 | 6.414-802.0 | 3 peça(s) | | | Filtro de exaustão e difusor Padrão para redução de ar filtrado. Feito de espuma. | ■ |
| Filtro de feltro protetor do motor | 2 | 6.414-611.0 | 5 peça(s) | | | | ■ |
| Cestos do filtro principal | | | | | | | |
| Cesta do filtro T 15/1 - T 17/1 | 3 | 5.731-640.0 | 1 peça(s) | | | Cesta do filtro principal para T 15/1, T 12/1 e T 17/1 pode ser utilizada como um filtro principal com ou sem filtro saco. Armação nylon-plástico, lavável até 40°C. | ■ |
| Cesta do filtro principal com lâ reforçada | 4 | 4.731-011.0 | 1 peça(s) | | | Armação plásticas com material de lâ reforçada, lavável a 40°C. | □ |
| Sacos de filtro em feltro (folha tripla) | | | | | | | |
| Filtros lâ T 15/1 e T 17/1 - Kit 10 pçs | 5 | 6.907-017.0 | 10 peça(s) | | | Extremamente resistente a rasgo, filtros sacos de lâ de 3 camadas, classe de pó M. Filtros sacos de lâ tem de 2 a 3 vezes mais capacidade do que filtros sacos de papel. Padrão para T 15/1 e T 17/1. | ■ |
| Filtros sacos de lâ, T 15/1 + T 17/1, 200 pcs. | 6 | 6.907-018.0 | 200 peça(s) | | | resistente a rasgo, 3 camadas, pó M classe, pacote atacado. | □ |
| Curva de plástico | | | | | | | |
| Dobra plástico Comfort, C-ID 32 | 7 | 4.440-865.0 | 1 peça(s) | DN 32 | | Dobra de plástico (DN 32) com sistema de clip C-32 com abertura para ajuste da ferramenta para chão para pilhas altas ou coberturas de tecido muito denso. | ■ |
| Dobra de plástico | 8 | 4.408-052.0 | 1 peça(s) | DN 32 | | Dobra de plástico condutora de eletricidade (DN 32) com sistema de clip C-32, reduz acumulo de estática. Opcional para BV 111, T 7/1, T 191, T 10/1, T 12/1, T 201/T201 + ESB 28. | □ |
| Bicos para ranhuras | | | | | | | |
| BOCAL DE CANTO DN32 | 9 | 6.903-403.0 | 1 peça(s) | DN 32 | 210 mm | Ferramenta plástica para fenda (DN 32) para aspiradores industriais de seco, para aspiração em fendas e cantos. | ■ |
| Escovas para radiadores | | | | | | | |
| Escova de radiador | 10 | 6.903-404.0 | 1 peça(s) | DN 32 | | Escova de radiador é adequada para ferramenta para fenda 6.903-403.0 | ■ |
| Bicos para estofamentos | | | | | | | |
| BOCAL PARA ESTOFADOS DN32 | 11 | 6.903-402.0 | 1 peça(s) | DN 32 | 120 mm | Ferramenta plástica para estofados (DN 32) com porta linha, padrão para T 201, T 201 + ESB 28. Opcional para T 7/1, T 191, T 10/1. | ■ |
| Tubos de sucção, metal | | | | | | | |
| TUBO DE ASPIRACAO TELESCOPI- CO | 12 | 6.903-524.0 | 1 peça(s) | DN 32 | | Tubeira telescópica de metal cromado (DN 32, comprimento: 0.61-1 m), adequado como prolongadora , ex. aspiração de tetos | ■ |
| TUBO DE ASPIRACAO PRETO DN32 | 13 | 6.906-618.0 | 1 peça(s) | DN 32 | 0,5 m | Tubeira metálica de aspiração (DN 32, comprimento 0.5 m) com revestimento plástico preto, adequado como prolongadora , ex. aspiração de tetos. | □ |
| Tubeira de aspiração | 14 | 6.903-850.0 | 1 peça(s) | DN 32 | 0,5 m | Metal | □ |
| Mangueiras de sucção (sistema de clipe) | | | | | | | |
| Mangueira de aspiração, (sistema de clip), C 32 | 15 | 4.440-911.0 | 1 peça(s) | DN 32 | 2,5 m | 2.5 m mangueira de aspiração com conexão para aspirador de seco, conexão de clip (C 32). | ■ |
| Mangueiras de sucção completas (sistema de clipe) | | | | | | | |
| MANGUEIRA DE ASPIRACAO DN32 | 16 | 4.440-907.0 | 1 peça(s) | DN 32 | 2,5 m | Qualidade melhorada: 2.5 m mangueira de aspiração com conexão para aspirador de seco, conexão de clip e dobra (C-DN 32). | ■ |
| | 17 | 4.440-982.0 | 1 peça(s) | DN 32 | 2,5 m | | □ |

■ Padrão. □ Opção.

T 15/1 (127V) 1.355-228.0

KÄRCHER


| | | Número de Série | Quantidade | Comprimento | Width | Descrição | |
|--|----|-----------------|-------------|-------------|--------|---|--------------------------|
| Filtro HEPA, pó classe H | | | | | | | |
| FILTRO HEPA T12/1 | 18 | 6.414-801.0 | 1 peça(s) | | | Filtro de exaustão de ar HEPA (papel/plástico) - H 12 - aumenta a capacidade do filtro e melhora ar de exaustão. Opção(Versão profissional padrão) filtro em vez de cassette de filtro de exaustão. | <input type="checkbox"/> |
| Sacos do filtro de papel (folha dupla) | | | | | | | |
| Filtros de papel BIA-C T 15/1 - T 17/1 - Pacote c/ 200 pçs | 19 | 6.907-016.0 | 200 peça(s) | | | Pacote de usuário atacado com 200 pçs. , BIA-C, aprovado para a classe de pó M | <input type="checkbox"/> |
| Filtros de papel BIA-C T 15/1 - T 17/1 - Kit 10 pçs | 20 | 6.907-019.0 | 10 peça(s) | | | 10 filtros sacos de papel (BIA-C classe de pó M), adequado para aspiradores industriais de seco, para (ex. T 15/1 e T 17/1). | <input type="checkbox"/> |
| Saco de filtro em tecido | | | | | | | |
| FILTRO SACO DE TECIDO T 12/1 | 21 | 6.904-316.0 | 1 peça(s) | | | Filtros sacos de algodão, lavável até 40°C, adequado para modelos T 7/1, T 10/1 e T 12/1. | <input type="checkbox"/> |
| Escovas multifuncionais | | | | | | | |
| Escova de aspiração DN 32 | 22 | 6.906-122.0 | 1 peça(s) | DN 32 | 120 mm | Escova multiuso plástica Cerdas: 120 x 45 mm. Para todos os tipos BV e T. | <input type="checkbox"/> |
| Escovas elétricas | | | | | | | |
| Escova-cabeça ESB 34 - 230 V | 23 | 2.642-442.0 | 1 peça(s) | DN 32 | 340 mm | ESB 34 com mangueira de aspiração com cabo elétrico e telescópico integrado TUBEIRA de aspiração. | <input type="checkbox"/> |
| Escova elétrica - ESB 28 | 24 | 2.641-815.0 | 1 peça(s) | DN 32 | 280 mm | Escova elétrica com mangueira de aspiração, fio de energia e tubeira de aspiração telescópica. Para melhor recolher sujeira de tecidos. Também adequado para superfícies flexíveis e dura. Para T 201 e T 12/1. | <input type="checkbox"/> |
| Bicos Combi, seco | | | | | | | |
| Combinação de ferramenta para chão para parquet | 25 | 6.906-107.0 | 1 peça(s) | DN 32 | 360 mm | Combinação plástica de ferramenta para chão para parquet (DN 32) com faixas de escova e dois rolos, adequado para todos aspiradores T industriais. Combinação de ferramenta para chão sem função de troca. 360 mm | <input type="checkbox"/> |
| Combinação de ferramenta para chão (seco) | 26 | 6.906-211.0 | 1 peça(s) | DN 32 | 262 mm | Combinação plástica de ferramenta para chão com função de troca (ID 32; 260 mm), com placa base de aço inox. | <input type="checkbox"/> |
| Combinação de ferramenta para chão seco | 27 | 6.906-812.0 | 1 peça(s) | DN 32 | 255 mm | Combinação plástica de ferramenta para chão com chapa base de plástico e dois rolos. | <input type="checkbox"/> |
| Bicos turbo | | | | | | | |
| Bocal para estofos TURBO | 28 | 2.860-113.0 | 1 peça(s) | DN 32 | 160 mm | Bico de plástico turbo para estofados (DN 35/32, 160 mm) com bucha de redução. | <input type="checkbox"/> |
| Bocal de solo TURBO DN 35/32 | 29 | 2.860-114.0 | 1 peça(s) | DN 32 | 270 mm | Bico plástico turbo para chão (DN 35/32, 270 mm) com bucha de redução. | <input type="checkbox"/> |
| Kits de reparação | | | | | | | |
| Conjunto de reparo, C 32 | 30 | 2.639-739.0 | 4 peça(s) | DN 32 | | Conjunto de reparo (C32) inclui adaptadores de mangueira roscada para aspiradores industriais T com sistema de clip. | <input type="checkbox"/> |
| Mangueiras de extensão (sistema de clipe) | | | | | | | |
| Mangueira prolongadora , sistema de clip C 32, C 35 | 31 | 6.906-237.0 | 1 peça(s) | DN 32 | 2,5 m | Mangueira prolongadora padrão não condutora de eletricidade para todas as mangueiras C-32 e C-35 com sistema de clip. | <input type="checkbox"/> |
| Mangueira prolongadora C 32-, C 35-Sistema-clip, el. | 32 | 6.906-277.0 | 1 peça(s) | DN 32 | 2,5 m | para todas as mangueiras C-32 e C-35, condutoras de eletricidade. | <input type="checkbox"/> |
| Piças de expansão (tubo -> bico) | | | | | | | |
| Adaptador | 33 | 6.902-083.0 | 1 peça(s) | DN 32 | | De DN 32 a DN 35: Adaptador plástico (não condutor de eletricidade). Adequado para aspiradores BV e T. | <input type="checkbox"/> |

■ Padrão. □ Opção.

T 15/1 (127V) 1.355-228.0



34

| | | Número de Série | Quantidade | | Comprimento | Width | Descrição | |
|--------------------------------------|----|-----------------|------------|-------|-------------|-------|--|--------------------------|
| Mangas de conexão | | | | | | | | |
| Adaptador, ID 32/35, com fio interno | 34 | 6.902-077.0 | 1 peça(s) | DN 32 | | | Adaptador não condutor de eletricidade com fio interno. Para conectar duas mangueiras de aspiração sem conectores. Adequado para DN 32 ou DN 35. | <input type="checkbox"/> |

■ Padrão. Opção.

T 15/1 (127V) 1.355-228.0

| | | Número de Série | | | | | | | Descrição | |
|-----------------------|---|-----------------|--|--|--|--|--|--|-----------|--------------------------|
| Ferramentas de sucção | | | | | | | | | | |
| | 1 | 6.906-089.0 | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Padrão. □ Opção.