



MOTYLGEAR

**Lubrificante para Caixas de Câmbio,
Eixos Traseiros e Diferenciais - SAE 75W-90**

APLICAÇÕES

Lubrificante especialmente formulado para caixas de câmbio com engates difíceis.

Para todas as caixas de câmbio e eixos traseiros que não apresentem sistemas autoblocantes.

Todos os tipos de veículos: circuito, marca, Rallyes, 4WD, de passageiros ...

Atende SAE 75W90 dentro dos requisitos dos fabricantes.

ESPECIFICAÇÕES

NORMAS : API GL4 e GL5 / MIL-L-2105D

Alto poder de lubrificação que diminui o atrito e o desgaste.

Excelente fluidez a baixas temperaturas que facilita a mudança de marchas.

Estabilidade térmica sob elevadas temperaturas.

Extrema Pressão, Anti-desgaste, Anti-corrosivo , Anti-espumante.

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO

Período de Troca: de acordo com a recomendação dos fabricantes e ajustada à sua própria utilização.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grau de Viscosidade	SAE J 306	75W-90
Densidade a 15°C (59°F)	ASTM D1298	0.883
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	81.0 mm ² /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	14.5 mm ² /s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	188
Ponto de Fulgor	ASTM D92	200 °C
Ponto de Fluidez	ASTM D97	-48 °C

EMBALAGENS

Frasco: 1L.

Motul Ibérica, S.A. se reserva o direito de modificar as características gerais que aparecem nesta a fim de oferecer a seus clientes os últimos desenvolvimentos técnicos.

Provença, 186, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081131

E-mail: elviracb@gmail.com (Brasil) motul@motul.es (Espanya y Portugal)

3170
MOTYLGEAR 75W90
E03/04