



MOTOCOOL EXPERT

Anti-corrosivo, Anti-ebulição e Anti-congelante (-30 °C) – Isento de Nitritos, Aminas e Fosfatos – PRONTO PARA USO

APLICAÇÕES

MOTUL MOTOCOOL EXPERT é um **Produto Pronto para Uso** que não precisa ser misturado com água. Produto à base de monoetilenoglicol e aditivação híbrida orgânica e inorgânica.

DESEMPENHO

ESPECIFICAÇÕES: todas as OEM's das principais montadoras (BMW, CAGIVA, GAS-GAS, HARLEY DAVIDSON, HONDA, KAWASAKI, SUZUKI, YAMAHA...); normas americanas (ASTM); inglesas (BS); francesas (NFR); alemãs (FW); japonesas (JASO); coreanas (KSM); normas militares de vários países (MIL); NATO; SAE; UNE.

Contém aditivo de sabor amargo para evitar a ingestão: os fluídos de arrefecimento possuem sabor doce, mas são prejudiciais à saúde.

Protege o sistema de arrefecimento: evita o congelamento e a oxidação das partes metálicas. Promove excelente troca térmica sendo altamente eficiente na refrigeração do motor. Os ácidos orgânicos e os silicatos de sua formulação garantem excepcional propriedade anti-corrosiva à medida que o produto é utilizado. Fluido de longa duração. O produto não danifica juntas, selantes e componentes plásticos.

PROTEÇÃO ANTI-EBULIÇÃO	133 °C
PROTEÇÃO ANTI-CONGELANTE	-30 °C

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO

Período de troca: conforme recomendação do fabricante.
Este produto não deve ser misturado a fluidos não-orgânicos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Isento de Nitritos / Aminas / Fosfatos / Boratos / Silicatos

DENSIDADE A 20°C	ASTM D 4052	1,112
PONTO DE EBULIÇÃO	ASTM D 1120	133 °C
RESERVA ALCALINA	ASTM D 1121	7,0 mg KOH/g