



2100 PERFORMANCE

15W-40

Lubrificante para motores Gasolina, Etanol, FLEX, GNV e Diesel

Technosynthese®

APLICAÇÕES

Especialmente desenvolvido para os motores de alto desempenho a gasolina, Etanol, FLEX, GNV ou diesel, aspirados, multiválvulas, com carburação ou injeção, com ou sem catalisador. Recomendado para todos os tipos de combustíveis: gasolina, etanol, flex, GNV, Diesel. Todos os tipos de utilização: Cidade, Estradas, Rodovias...

DESEMPENHO

NORMAS:	API SN ACEA A3 / B4
ESPECIFICAÇÕES:	MB 229.1 VW 501.01 / 505.00

*A norma API SN é mais exigente que a norma API SL em termos de resistência contra o envelhecimento (intervalo de troca aumentado), propriedades antioxidantes que permitem a estabilidade do grau de viscosidade durante mais tempo evitando a formação de borras e depósitos no Cártter, propriedades antidesgaste e de dispersância aumentadas. Sua base sintética proporciona elevado poder lubrificante e protege os motores durante uso intenso em estradas, rodovias ou em cidade. Os elevados desempenhos do pacote de aditivos antidesgaste permitem reduzir os atritos internos do motor e aumentar sua vida útil, reduzindo o desgaste. A viscosidade a quente (SAE 40) foi adaptada às temperaturas de uso cotidiano protegendo contra o desgaste e à evaporação.

Poder ante depósitos e ante lodos muito eficazes que permitem manter o motor limpo.

Propriedades: Anti-oxidante, Anti-corrosiva, Anti-espumante.

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO

Intervalos de troca: Conforme recomendação do fabricante e adaptado a seu próprio uso. MOTUL 2100 Performance 15W-40 pode ser misturado com óleos sintéticos ou minerais.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grau de viscosidade	SAE J 300	15W-40
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.888
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	14.4 mm ² /s
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	109 mm ² /s
Índice de viscosidade	ASTM D2270	135
Ponto de fluidez	ASTM D97	-30°C / -22°F
Ponto de fulgor	ASTM D92	230°C / 446°F
TBN	ASTM D2896	7,9 mgKOH/gr

A MOTUL se reserva o direito de modificar as características gerais que constam nesta ficha técnica de tal maneira a oferecer aos nossos clientes os últimos avanços técnicos. As especificações definitivas do produto serão as do momento do pedido, submetido às nossas condições gerais de venda e garantia. Fabricado na França por:

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79 - Web Site: www.motul.com / Contatos no Brasil: vendas@br.motul.com / tecnico@br.motul.com

BR RNR