



MOTUL TYRE REPAIR

Repara furos e re-infla pneus com ou sem câmara.

Spray 300 ml.

APLICAÇÕES

Repara furos e infla o pneu imediatamente, sem necessidade de removê-los. Para todos os pneus com ou sem câmara de carros de passeio e motos.

DESEMPENHO

Repara e re-infla pneu automaticamente sem necessidade de removê-lo ou de utilização de ferramentas.

À base de látex, não danifica pneus, câmaras ou válvulas.

MOTUL TYRE REPAIR é um produto pressurizado e um frasco permite encher qualquer tipo de pneu até aro 15 pol. Para aros maiores será necessária a utilização de mais de um frasco.

Permite a utilização por centenas de quilômetros antes que o reparo convencional seja feito no pneu.

O recipiente resiste a impacto.

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO

Se possível, remova o objeto que causou o furo no pneu.

Posicione a válvula do pneu para cima.

Tente esvaziar ao máximo o pneu.

Agite vigorosamente a embalagem de MOTUL TYRE REPAIR.

Em temperaturas muito frias, aqueça o frasco entre as mãos ou próximo ao motor desligado.

Limpe a válvula do pneu.

Limpe o conector da embalagem de TYRE REPAIR.

Remova o lacre da embalagem.

Conecte o aplicador da embalagem do produto à válvula.

Posicione a embalagem de cabeça para baixo.

Pressione o acionador do frasco totalmente até que o pneu esteja cheio novamente.

Dirija imediatamente por 10 a 20 Km em baixa velocidade para total distribuição do produto dentro do pneu.

Calibre o pneu tão logo seja possível e nos dias posteriores (antes do reparo convencional do pneu).

Você poderá dirigir com confiança por muitos quilômetros antes da reparação convencional do pneu.

SEGURANÇA

Leia atentamente a etiqueta da embalagem e a ficha de segurança.