



DEXRON III

**Lubrificante para câmbios automáticos
Conversores de torque e sistemas hidráulicos
Direção hidráulica**

TECHNOSYNTHÈSE®

USO

Fluido de transmissão automática (ATF) para todos os sistemas que requerem a norma DEXRON ou MERCON.

Transmissão automática, conversores de torque, sistemas de direção hidráulica, reversores de embarcações, transmissões hidrostáticas e sistemas hidráulicos ou mecânicos que requeiram as normas DEXRON ou MERCON.

DESEMPENHO

APROVAÇÕES	MAN 339 Typ Z1 & V1 MB-Approval 236.9 VOITH 55.6335.32 (G607) ZF TE-ML 04D / 14A sob n° ZF001008
DESEMPENHO	ALLISON C-4 CATERPILLAR TO-2 FORD MERCON GENERAL MOTORS DEXRON III G MB 236.5

Maior fluidez a baixa temperatura do que os óleos DEXRON IIE, permitindo trocas de marcha mais fáceis em baixas temperaturas.

Maior Resistência à oxidação do que a da norma DEXRON IIE.

Mehor Estabilidade da película de óleo sob altas temperaturas.

Antidesgaste, anticorrosão e antiespumante.

RECOMENDAÇÕES

O MOTUL DEXRON III pode ser usado (e misturado com) em aplicações que requerem fluidos "DEXRON", "DEXRON B", "DEXRON IID", "DEXRON IIE" ou "DEXRON III".

Troca de óleo: de acordo com os requerimentos do fabricante e ajuste conforme seu uso.
Sempre consulte o Manual do Usuário antes de aplicar.

PROPRIEDADES

Cor	aspecto visual	vermelho
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.846
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	33.4 mm ² /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	7.2 mm ² /s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	213
Ponto de Fulgor	ASTM D92	204°C / 399°F
Ponto de Fluidez	ASTM D97	-48°C / -54°F

A MOTUL se reserva o direito de modificar as características gerais que constam nesta ficha técnica de tal maneira a oferecer aos nossos clientes os últimos avanços técnicos. As especificações definitivas do produto serão as do momento do pedido, submetido às nossas condições gerais de venda e garantia. Fabricado na França por:

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79 - Web Site: www.motul.com / Contatos no Brasil: vendas@br.motul.com / tecnico@br.motul.com

BR 09/17 RNR