

Mobil 1™ FS X2 5W-50

Óleo Avançado Totalmente Sintético para Motor

Descrição do Produto

Mobil 1™ é a marca líder mundial de óleos sintéticos para motores fornecendo o mais avançado desempenho e proteção. O óleo avançado totalmente sintético para motor Mobil 1 FS X2 5W-50 é nossa formulação testada e confiável que oferece excelente desempenho global. Mobil 1 FS X2 5W-50 mantém seu motor funcionando como novo. Esta tecnologia testada em corridas é apropriada para condições extremas de direção e aplicações automobilísticas. Seja em competição ou direção normal, Mobil 1 FS X2 5W-50 ajuda a promover proteção e desempenho a motores sob serviço pesado, levando a uma experiência de direção excepcional.

Características e Benefícios

Mobil 1 FS X2 5W-50 é produzido com uma mistura exclusiva de óleos básicos sintéticos de alta performance fortificada com um sistema de aditivos precisamente balanceados. A grande faixa de viscosidade do Mobil 1 FS X2 5W-50 ajuda a promover uma combinação flexível de poderosos agentes de proteção que fornecem excepcional performance em diversas situações de direção.

- Previne a formação de depósitos e borra para garantir maior limpeza e vida útil do motor
- Possui antioxidantes que ajudam a prolongar a vida útil do óleo
- Óleos básicos de alto desempenho combinado com um sistema de aditivos precisamente balanceados para excelente proteção global ao desgaste
- Grande faixa de viscosidade para ajudar a promover uma combinação flexível de proteção em alta e baixa temperatura
- Lubrifica e protege em baixas temperaturas

Aplicações

A balanceada tecnologia do Mobil 1 FS X2 5W-50 o torna uma boa indicação para diversos tipos de veículos e condições de operação, desde moderadas a severas.

- Diversas tecnologias de motores a gasolina e diesel (sem filtro de partículas)
- Motores de alta performance
- Maioria das condições operacionais, desde moderadas e severas



Aprovações e Especificações

O Mobil 1 FS X2 5W-50 atende ou excede as seguintes especificações:

ACEA	A3/B3 e A3/B4
API	SN, SM, SL, SJ

O Mobil 1 FS X2 5W-50 possui a seguinte aprovação:

Porsche	A40
MB-Approval	229.3
MB-Approval	229.1

Propriedades Típicas

Mobil 1 FS X2 5W-50

Viscosidade SAE	5W-50
Viscosidade, ASTM D445	
cSt a 40°C	104,3
cSt a 100°C	17,1
Índice de Viscosidade	179
Cinzas Sulfatadas %massa, ASTM D874	1,3
Fósforo % em massa, ASTM D4951	0,1
Ponto de Fulgor °C, ASTM D92	232
Densidade a 15°C g/ml, ASTM D4052	0,85
TBN, ASTM D2896 11,8	12,6
MRV a -35°C cP, ASTM D4684	24800
Viscosidade HTHS mPa.s a 150°C, ASTM D4683	4,4
Ponto de Fluidez, °C, ASTM D97	-42

Saúde e Segurança

Com base na informação disponível, não é esperado que este produto cause efeitos adversos à saúde quando utilizado nas aplicações a que é destinado e seguidas as recomendações indicadas na Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ). As FISPQs encontram-se disponíveis com o representante local de vendas ou pela internet. Elas serão fornecidas pelo revendedor ao cliente, se exigido, e de acordo com a legislação. Deve-se utilizar este produto apenas nas aplicações pretendidas. Ao descartar o produto, tenha o devido cuidado com o meio ambiente.

Propriedades típicas são características daqueles produtos obtidos com tolerâncias normais de produção e não constituem uma especificação. As variações que não afetam o desempenho do produto são esperadas durante a fabricação normal e a mistura em diferentes locais. As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Qualquer um dos produtos pode não estar disponível no local. Para mais informações, contate seu escritório de vendas local ou visite o site mobil.moovelub.com.