



TRANSOIL 10W-30

**Lubrificante para caixas de marcha com
embreagem úmida**

USO

Especialmente formulado para caixas de marchas com embreagem úmida que usam óleo diferente do óleo motor: caixa de marchas separada do bloco do motor.

Todas as motocicletas, de estrada, de trilha, cross (2T ou 4T), enduro (2T ou 4T), motonetas, scooters, quadriciclos e outros.

Adequado quando o fabricante requer óleo motor SAE 10W-30 ou óleo SAE 80 para caixa.

DESEMPENHO

Troca de marcha facilitada.

Alta resistência do filme lubrificante entre as engrenagens.

Evita deslizamento da embreagem para maior eficiência.

Propriedades dispersantes para manter a embreagem limpa.

Extrema pressão, antidesgaste, anticorrosão, antiespumante.

RECOMENDAÇÕES

Período de troca: de acordo com instruções do fabricante e ajuste para seu uso.

PROPRIEDADES

Viscosidade	SAE J 300	10W-30
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.871
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	12.1 mm ² /s
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	75.5 mm ² /s
Índice de viscosidade	ASTM D2270	153
Ponto de fulgor	ASTM D92	231°C / 448°F
Ponto de fluidez	ASTM D97	-32°C / -26°F

A MOTUL se reserva o direito de modificar as características gerais que constam nesta ficha técnica de tal maneira a oferecer aos nossos clientes os últimos avanços técnicos. As especificações definitivas do produto serão as do momento do pedido, submetido às nossas condições gerais de venda e garantia. Fabricado na França por:

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79 - Web Site: www.motul.com / Contatos no Brasil: vendas@br.motul.com / tecnico@br.motul.com

BR 10/16 RNR