



MOTYLGEAR

Lubrificante para Caixas de Velocidades Technosynthese®. SAE 75W-80

APLICAÇÕES

Lubrificante Technosynthese®, extrema pressão (EP) para caixas de velocidades, Especialmente indicado para caixas de velocidades particularmente "duras" e para as caixas de Velocidades de Peugeot, Citroen, Renault,

Para todas as caixas sem elementos de fricção: autoblocante, freios ou embreagens úmidas (lubrificadas pelo óleo do motor).

ESPECIFICAÇÕES

NORMAS : API GL4 e GL5, MIL-L-2105 D.

- *Technosynthese®*: Bases sintéticas que melhoram sua resposta frente às variações de temperatura assim como a duração de sua vida útil.
- *Viscosidade infatigável*: Se mantém no grau SAE 75W-80 garantindo uma pressão estável do óleo entre os elementos da transmissão.
- *Suaviza as caixas "duras"*: Sua composição permite controlar o deslizamento dos mecanismos sincronizados de cada velocidade, tornando a operação mais suave e mais agradável.
- *Fluidez a baixas temperaturas*: permite diminuir a fricção e reduzir o consumo de carburante.

Excelente estabilidade térmica e perfeita compatibilidade com juntas e selantes.

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO

Sua excelente estabilidade química permite aumentar os períodos de troca, mesmo assim é recomendável seguir as indicações dos fabricantes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grau de Viscosidade	SAE J 306	75W-80
Densidade a 15°C (59°F)	ASTM D1298	0.882
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	58.8 mm ² /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	10.1 mm ² /s
Índice de Viscosidade VIE	ASTM D2270	160
Ponto de Fulgor	ASTM D92	204°C / 399°F
Ponto de Fluidez	ASTM D97	-36°C / -32°F

EMBALAGENS

Frascos: 1L, 2L, 22L, 60L e 208L